

# Wände und Decken streichen - Innen -



Information

Untergrund	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich ( <b>fett gedruckt</b> ⇒ KREIDEZEIT Empfehlung )
Gips- / Kalkgipsputz, Gipsspachtel, Kalk- / Kalkzement- / Zementputz, Kalksandstein  (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Vega Grundierung</del></li> <li>• Kaseingrundierung</li> <li>• Grundierung siehe Produktinformationen der GekkoSOL Farben</li> <li>• Vorleimen mit Farbenleim (Art. 1103)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vega Wandfarbe o. Strukturfarbe</b></li> <li>• <b>Vega Lehmfarbe o. Lehmstreichputz</b></li> <li>• <b>Sumpfkalkfarbe / -gefüllt - Kalk Streichputz</b></li> <li>• Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>• Streich- und Rollputz</li> <li>• GekkoSOL Farben</li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>
Beton, Ziegelmauerwerk  (unbehandelt)  Bei Beton besonders auf Schalöl-rückstände achten! (Benetzungsprobe), ggf. entfernen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Vega Grundierung</del></li> <li>• Kaseingrundierung</li> <li>• keine</li> <li>• Vorleimen mit Farbenleim (Art. 1103)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vega Strukturfarbe</b> o. Wandfarbe</li> <li>• <b>Vega Lehmstreichputz</b> o. Lehmfarbe</li> <li>• Sumpfkalkfarbe / -gefüllt - <b>Kalk Streichputz</b></li> <li>• Streich- und Rollputz</li> <li>• Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>• <b>GekkoSOL Farben</b></li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>
Lehmputz  (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Vega Grundierung</del></li> <li>• Kaseingrundierung</li> <li>• Vorleimen mit Farbenleim (Art. 1103)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vega Wandfarbe</b></li> <li>• <b>Vega Lehmfarbe o. Lehmstreichputz</b></li> <li>• <b>Sumpfkalkfarbe / -gefüllt - Kalk Streichputz</b></li> <li>• Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>
Gipskarton- Gipsfaserplatten, außer Rigidur H  (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Vega Grundierung</del></li> <li>• Kaseingrundierung</li> <li>• Grundierung siehe Produktinformationen der GekkoSOL Farben</li> <li>• Vorleimen mit Farbenleim (Art. 1103)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vega Strukturfarbe</b> o. Wandfarbe</li> <li>• <b>Vega Lehmstreichputz</b> o. Lehmfarbe</li> <li>• Sumpfkalkfarbe / -gefüllt - <b>Kalk Streichputz</b></li> <li>• Streich- und Rollputz</li> <li>• Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>• <b>GekkoSOL FEIN-/VOLL-Korn</b></li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>
Altanstriche, Dispersionsfarben (außer Naturharzdispersion), Fliesen, Ölsockel, Lackflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lacke und glänzende Flächen anschleifen</b></li> <li>• <b>säubern, entfetten, entstauben</b></li> <li>• GekkoSOL FEIN-Korn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GekkoSOL Farben</b></li> <li>• <b>Vega Wandfarbe o. Strukturfarbe</b></li> <li>• <b>Vega Lehmfarbe o. Lehmstreichputz</b></li> <li>• Sumpfkalkfarbe / -gefüllt -</li> <li>• Streich- und Rollputz</li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>



Untergrund	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich <i>(fett gedruckt ⇒ KREIDEZEIT Empfehlung)</i>
Kunststofftapeten, Vinylschaumtapeten	keine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GekkoSOL Farben</b></li> </ul>
Weichfaserplatten OSB, Spanplatten, Holzwerkstoffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tapezieren mit Rohfaser, Papiertapete oder Malervlies (z. B. Kobau RS-Papiervlies 130 - 150 oder Erfurt Variovlies M120 - 160)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vega Wandfarbe o. Strukturfarbe</b></li> <li>• <b>Vega Lehmfarbe o. Lehmstreichputz</b></li> <li>• <b>Sumpfkalkfarbe / - gefüllt -</b></li> <li>• <b>Kalk Streichputz</b></li> <li>• Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>• Streich- und Rollputz</li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>
Rohfaser, Papiertapeten, Malervlies (z. B. Kobau RS- Papiervlies 130 - 150 oder Erfurt Variovlies M120 - 160)  - unbehandelt -	keine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vega Wandfarbe o. Strukturfarbe</b></li> <li>• <b>Vega Lehmfarbe o. Lehmstreichputz</b></li> <li>• <b>Sumpfkalkfarbe / - gefüllt -</b></li> <li>• <b>Kalk Streichputz</b></li> <li>• Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>• Streich- und Rollputz</li> <li>• Leimfarbe</li> </ul>
Porenbeton	<p>Zum direkten Anstreichen ungeeignet. Muß vorher verputzt werden mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialputzen für Porenbeton</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalk Haftputz, 2-lagig „nass-in-nass“ nach Vorbehandlung mit Kaseingrundierung</li> </ul>	<p>Nach Verputzen anstreichbar mit allen KREIDEZEIT Wandfarben und Streichputzen unter Verwendung der dazugehörigen Grundierungen.</p>

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten (erhältlich bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet unter: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)). Bei allen Untergründen, von denen zuvor Tapeten entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden. Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.

Stand: 15/10/2009

